

Principales différences

La UR Series comprend les cobots les plus performants du marché pour les clients qui exigent la productivité et le rendement les plus élevés. La série e-Series offre une qualité URS et une expérience utilisateur exceptionnelle à un public plus large.



UR Series

La UR Series est notre série phare de performances offrant une vitesse et une précision inégalées sur des charges utiles accrues sur des portées plus longues tout en maintenant des capacités de collaboration.



e-Series

La e-Series fournit une automatisation collaborative fiable à un plus large éventail d'environnements tout en maintenant la qualité exceptionnelle qui définit Universal Robots.

UR Series

Des performances maximales conçues pour l'avenir

UR15 UR20 UR30

Performance

Accélérations articulaires jusqu'à 65 % supérieures. Temps de cycle jusqu'à 37 % plus rapides.

Charge utile

Jusqu'à 35 kg / 77,1 lb

Certification

ISO10218, TUV, UL 1740

Conformité

IP65

e-Series

Fiabilité éprouvée

UR3e UR7e UR12e UR16e

Performance

Performances milieu de gamme de premier ordre. Contrôleurs et logiciels de dernière génération.

Charge utile

Jusqu'à 16 kg / 35,3 lb

Certification

EN ISO 13849-1, EN ISO 10218-1, TUV

Conformité

IP54

ADVANCED
MOTION & CONTROLS LTÉE

depuis 1986

Contactez votre représentant technique
local dès aujourd'hui pour en savoir plus.
(514) 337-5397



UNIVERSAL ROBOTS

Série UR

La série UR offre une automatisation collaborative fiable à un plus large éventail d'environnements tout en maintenant la qualité exceptionnelle qui définit Universal Robots.



UR15

Charge utile
17.5 kg / 38.58 lbs

Portée
1300 mm / 51.2 in

Empreinte
Ø204 mm

Poids
40.7 kg / 89.73 lbs



UR20

Charge utile
25 kg / 55.1 lbs

Portée
1750 mm / 68.9 in

Empreinte
Ø 245 mm

Poids
64 kg / 141.1 lbs



UR30

Charge utile
35 kg / 77.1 lbs

Portée
1300 mm / 51.2 in

Empreinte
Ø245 mm

Poids
63.5 kg / 139.9 lbs

e-Series

La série e apporte une automatisation collaborative fiable à un plus grand nombre d'environnements en maintenant la qualité pour laquelle l'UR est connu.



UR3e

Charge utile
3 kg / 6.6 lbs

Portée
500 mm / 19.7 in

Empreinte
Ø 128 mm

Poids
11.2 kg / 24.7 lbs



UR7e

Charge utile
7.5 kg / 16 lbs

Portée
850 mm / 33.5 in

Empreinte
Ø 151 mm

Poids
20.6 kg / 45.4 lbs



UR12e

Charge utile
12.5 kg / 27.5 lbs

Portée
1300 mm / 51.2 in

Empreinte
Ø 190 mm

Poids
33.5 kg / 73.9 lbs



UR16e

Charge utile
16 kg / 35.3 lbs

Portée
900 mm / 35.4 in

Empreinte
Ø 190 mm

Poids
33.1 kg / 73 lbs